

Schutz und Pflege eines Douglasien-Balkons mit Bondex Algen- und Moos Entferner Konzentrat und Bondex Douglasien-Öl

Benötigtes Material:

- Bondex Algen- und Moos Entferner Konzentrat
- Bondex Douglasien-Öl
- Besen/Reinigungsbürste
- Pinsel
- Schleifkissen
- Entsprechende Arbeitskleidung



1. Verhärtete Beläge auf dem Holz manuell durch Abbürsten entfernen.



2. Dann das Algen- und Moos Entferner Konzentrat auf verunreinigte Flächen mit dem Pinsel auftragen.



3. Die Belagreste nach ausreichender Einwirkzeit (zeigt sich durch Vergrauung des zu behandelnden Belages) abbürsten.



4. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Der Untergrund muss vor der Behandlung mit dem Douglasien-Öl trocken, sauber, tragfähig, fett, öl- und wachsfrei sein.



5. Vor dem Gebrauch das Holz-Öl gut aufrühren und dann mit einem Pinsel in einer nicht zu hohen Schichtdicke streichen. Überschüssiges Material kann nach etwa 15 Minuten mit einem Lappen entfernt werden. Nach der Trocknungszeit den zweiten Anstrich aufbringen und erneut überschüssiges Material beseitigen.



6. Jetzt ist der Balkon gut gegen die Witterung geschützt.